

Inbetriebnahmeanforderung für vivAIR Klimageräte



Saunier Duval
Eine Marke der Vaillant Group

- mit Installationshöhe von weniger als 2,5 m Geräteunterkante über Boden*
- mit Installationshöhe von mehr als 2,5 m Geräteunterkante über Boden*

Wichtige Hinweise!

- Inbetriebnahme und Serviceleistungen sind nur bis max. 10 m Höhe möglich!
- Für die Inbetriebnahme des Gerätes ist eine, den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechende Arbeitsplattform (Gerüst) notwendig.
- Weiters ist für ev. spätere Serviceleistungen eine Zufahrtsmöglichkeit (Höhe 3,3 m, Breite 3,0 m) für Klein-LKW (3,5 t) mit montiertem Hubsteiger notwendig. Andernfalls ist ein gesicherter Zugang zu dem Gerät zu gewährleisten.
- Die zusätzlichen Aufwendungen für Inbetriebnahmen von Geräten mit einer Installationshöhe von mehr als 2,5 m Geräteunterkante über Boden sind nicht im Gerätepreis enthalten.

Gerätetyp:	Datum:
Kunden-/Installationsdaten:	Installierende Firma:
Name:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Telefon:	
Ansprechperson vor Ort/Telefon:	
Rechnungsempfänger: <input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Installateur	
Raum für Skizzen und Anmerkungen: Klicken Sie hier unten auf die weiße Fläche und laden Sie Ihr Bild als PDF-Datei hoch	
Anfahrtsbeschreibung, sonstige Details:	

* Zutreffendes bitte ankreuzen.



Allgemeines:	
Einbringung der(s) Geräte(s) über Treppe oder Stiegenhaus möglich?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ist ein Gerüst mit einer Tragfähigkeit von mind. 200 kg, einem Aufstieg, einer Arbeitsfläche von mind. 2 m und einer Absturz-Sicherung mittels einer Fuß-, Bein- und Brustwehre vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, wer ist für die Sicherheit des Gerüsts verantwortlich? Bitte unbedingt Namen in Blockschrift und Telefonnummer angeben bzw. Kopie der Abnahmeprüfung beilegen:	
Tel.:	
Außenteil:	
Montagehöhe vom Straßenniveau (Unterkante Gerät):	m
Zufahrtsmöglichkeit (Höhe 3,3 m, Breite 3,0 m) für Klein-LKW (3,5 t) mit montiertem Hubsteiger vorhanden?	
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Flachdachmontage (0–20° Neigung):	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Steildachmontage (>20° Neigung):	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Höhe der Dachkante über Grund:	m
Abstand installiertes Gerät zur Dachkante:	m
Befinden sich elektrische Freileitungen im Arbeitsbereich?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Innenteil:	
Bauart: <input type="checkbox"/> Wandgerät	
Montagehöhe vom Bodenniveau (Unterkante Gerät):	m
Name (in Blockschrift):	
Unterschrift:	
Trifft der Kundendiensttechniker vor Ort ein und kann aufgrund falscher Angaben die Klima-Inbetriebnahme nur mit überhöhtem Arbeitsaufwand durchführen, wird die Inbetriebnahme abgebrochen und die Zweitanfahrt nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.	

* Zutreffendes bitte ankreuzen.

Seite 2 von 2

Hinweis: Die Inbetriebnahme ist nur möglich, wenn sie die Inbetriebnahmeanforderung ausgefüllt an uns gesendet haben und es mindestens +5 °C Außentemperatur hat.

Fax: 05/7050 1699

E-Mail: werkskundendienst@saunierduval.at